

MODYFIKACJA - IV

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej - siwz) w postępowaniu pn.: „**Budowa hali tenisowej przy Al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie – Etap II –Budowa parkingu**”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. w uzupełnieniu dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 6 do siwz załączone zostają: schemat montażu prefabrykatu (rys. 1) oraz przykładowe ustawienie prefabrykatów narożnych muru oporowego (rys. 2),
2. w uzupełnieniu opisu opracowania architektonicznego zamawiający wskazuje kolor kostki betonowej - antracyt, kolor krawężników – szary,
3. w uzupełnieniu opisu opracowania architektonicznego – część rozbiórki, zamawiający uściśla opis warstw istniejących kortów tenisowych przeznaczonych do rozbiórki:
 - 1) nawierzchni z mączki ceglanej następujących warstw:
 - a) 1 cm –mączka ceglana,
 - b) 5 cm – mączka ceglana z gliną,
 - c) 5 cm – kruszywo drobne,
 - d) 15 cm – gruz ceglany,
 - e) Grunt z rurą drenarską.
4. w uzupełnieniu dokumentacji projektowej branża elektryczna: „Lampy oświetleniowe umieszczone w parkingu należy zabezpieczyć odbojami z uwzględnieniem możliwości ich demontażu (np. na czas organizacji turnieju PKO OPEN);

Ze względu na kolejny etap budowy na tym samym obiekcie należy przyjąć oprawę ze źródłem LED o wymienionych poniżej parametrach:

- 1) element świetlny architektoniczny o przekroju kwadratu o boku min. 220x220 mm max. 250x250 mm i symetrycznym rozsyle światła,
 - 2) oprawa oświetleniowa do źródła światła LED min 40W o wydajności min 69 Lm/W,
 - 3) stopień ochrony min.IP65,
 - 4) oprawa wykonana z profili aluminiowych lub odlewów aluminiowych,
 - 5) kolor RAL 9011,
 - 6) wysokość oprawy ponad ziemię min. 4500 mm, max. 4700 mm,
 - 7) oprawa wyposażona w oddzielny element zakotwiczący (moduł ziemny) o długości min 500 mm wykonany ze stali cynkowanej ogniowo lub stali nierdzewnej,
 - 8) komplet oprawy oświetleniowej stanowi fundament i element zakotwiczący oraz oprawa wykonana z profili aluminiowych lub odlewów aluminiowych ze źródłem światła;
5. w dokumentacji projektowej – architektura, branża drogowa Zamawiający informację dotyczące kostki brukowej o grubości 10 cm i podsypce 3 cm zastępuje nowymi w brzmieniu: „grubość kostki brukowej 8 cm na podsypce 5 cm”;

6. skreślić w rozdziale XV pkt 1 ppkt 15;
7. zdanie w rozdziale XV pkt 1 ppkt 16 zastępuje się nowym w brzmieniu: „16) Montaż małej architektury - 5 szt. koszy na odpadki. Kosz na śmieci w konstrukcji stalowej o średnicy 38 cm i wysokości 64cm. Stal malowana proszkowo. Pojemnik w obudowie z drewnianych (sosnowych) listew malowanych lakierobejcą. Lokalizacja w terenie zielonym wskazana zostanie przez Zamawiającego na etapie realizacji.”;
8. Podstawą wyceny i sporządzenia oferty jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z modyfikacjami, dokumentacja projektowa i specyfikacja technicznych warunków i odbioru robót.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Inne zapisy siwz pozostają bez zmian.