NAWIERZCHNIA DRÓG MANEWROWYCH I MIEJSC POSTOJOWYCH

płyty betonowe ażurowe 40x60x10cm
podsypka grysowa 2/5 gr. 5 cm
mieszanka żwiriowo-grysowa 2/45 w GEOKRACIE h=15cm, grubośc warstwy 20cm
geotkanina o Rr=60kN/m
w-wa piasku średnoziarnistego Is=1,0 , gr.25cm
geotkanina o Rr=60kN/m
podsypka piaskowa gr. 5 cm

krawężnik bet. 15 x 30 cm
podsypka cem.-piaskowa1:4 gr. 5 cm
ława z bet. C 12/15 z oporem

NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA INWALIDÓW

kostka betonowa brukowa gr.8cm -szara
podsypka piaskowa gr. 5 cm
mieszanka żwiriowo-grysowa 2/45 w GEOKRACIE h=15cm, grubość warstwy 20cm
geotkanina o Rr=60kN/m
w-wa piasku średnoziarnistego Is=1,0 , gr.25cm
geotkanina o Rr=60kN/m
podsypka piaskowa gr. 5 cm

krawężnik bet. 15 x 30 cm
podsypka cem.-piaskowa1:4 gr. 5 cm
ława z bet. C 12/15 z oporem

CIĄGI PIESZE Z KOSTKI BETONOWEJ

obrzeże bet. 8x30 cm
podsypka cem.-piaskowa1:4 gr. 5 cm

kostka brukowa, betonowa, gr. 6 cm- szara
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
piaskek stabilizowany cementem Rm=1,5MPa gr. 10 cm

siedziba
71-043 SZCZECIN
ul. Kazimierska 1/13
tel. (091) 81 82 664
fax. (091) 81 82 664

inwestor / adres :
Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez:
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji
ul. Szafera 7, 71-245 Szczecin

projekt / obiekt :
PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNO-ADMINISTRACYJNEGO WRAZ Z PARKINGIEM, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, OŚWIETLENIEM I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

adres inwestycji :
Ul. Pomarańczowa 31 B, Szczecin
dz. nr 48, obr. 4155

rysunek / temat / treść :
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERCHNI

autor /projektant imię i nazwisko podpis :
mgr inż. Jadwiga Piosicka
nr upr.234/Sz/88

sprawdził

opracował

faza :	branża :	rys . nr :
PBW	DROGOWA	3
skala : 1:25	data: sierpień 2015	

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i nastêpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku (DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)