

**Wytyczne dotyczące wymagań nawierzchni z trawy sztucznej – Budowa kompleksu boisk sportowych z tymczasowym zapleczem kontenerowym i tymczasową halą pneumatyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki 10/2 przy ul. Arkońskiej w Szczecinie**

Wymagania dotyczące nawierzchni z trawy sztucznej opisane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Opracowanie – Zagospodarowanie SST 1.8 STR. 51

**WARIANT I**

- włókno polietylen/polipropylen PP/PE, lub polietylen –PP, lub monofil PE
- wysokość włókna min. 48 mm,
- kolor zielony w min dwóch odcieniach
- kolor linii biały
- detex min 12 000,
- grubość włókna min 300 mikronów,
- ilość pęczków min. 10 400/m<sup>2</sup>.,
- ilość włókien min. 120 000,
- wypełnienie piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM kolor szary możliwy z recyklingu.”

**WARIANT II**

- włókno monofil PE
- wysokość włókna 60 mm,
- kolor zielony w min dwóch odcieniach
- kolor linii biały
- detex min 15 600
- grubość włókna min 400 mikronów,
- ilość pęczków min. 9 400/m<sup>2</sup>.,
- ilość włókien min. 110 000/m<sup>2</sup>
- wypełnienie piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM kolor szary możliwy z recyklingu.”

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania warstwy lateksu z użyciem butadienu i poliuretanu

Dopuszcza się badania z innym rodzajem wypełnienia z zastrzeżeniem iż docelowo nawierzchnia zostanie zasypana piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM kolor szary z recyklingu.